


Aura Patrinia

Die hocheffiziente IP66 Feuchtraumleuchte



Aura Patrinia ist eine hocheffiziente IP66 Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat, die zur Deckenmontage und zur Abhängung geeignet ist. Sowohl die klare PC-Abdeckung mit innenliegenden Längsprismen und feinstrukturierten Stirnseiten als auch der transparente Leuchtenkörper bestehen aus UV-stabilem und schlagfestem (IK10) Polycarbonat. Die Wanne wird durch werkzeuglose Edelstahlschnellverschlüsse sicher gehalten.

Die Leuchte eignet sich besonders in Räumen mit besonderem Brandrisiko (D-Kennzeichen).

Patrinia ist mit einem verlustarmen Vorschaltgerät und einer 5 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Die Leuchte wird komplett mit der austauschbaren Aura EasyT8 (Ausführung nach Wahl) geliefert.

- **Feuchtigkeits- und schmutzabweisend, IP66**
- **Energieeffizient**
- **PC Abdeckwanne**
- **Glühdrahtfestigkeit 850 °C**
- **5 Jahre Garantie**

IP66

LED




IK10



CLASS 1



A B M E S S U N G E N	TYP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)
	1 x T8 VVG 1200mm	1272	95	100	700
	2 x T8 VVG 1200mm	1272	145	100	700
	1 x T8 VVG 1500mm	1572	95	100	940
	2 x T8 VVG 1500mm	1572	145	100	940



ANWENDUNGEN: Parkhäuser, Läger, Industrie.

MATERIAL: PC-Abdeckwanne und Leuchtenkörper aus UV-stabilem, schlagfestem Polycarbonat, IK10. Abdeckwanne mit werkzeuglosen Edelstahlverschlüssen.



INSTALLATION UND

ANSCHLUSS: 5 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung. Zuleitung über 5-poligen Klemmblock, beidseitig.

KOMPONENTEN: Bestückung der Patrinia erfolgt nach Wunsch mit Aura EasyT8 oder Aura EasyT8 HO.

TECHNISCHE DATEN: IP66. 220 - 240 V 50 - 60 Hz. Umgebungstemperatur -25°C bis +45°C.

CE.



M O D E L L E	TYP	SYSTEM-LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)*	LICHT-EFFIZIENZ (lm/W)*	GEWICHT (kg)	ARTIKEL NR.	
	Aura Patrinia mit Aura EasyT8 und VVG						
	Patrinia VVG 1200mm 1 x T8 15W	16	1855	115	2,6	892300	
	Patrinia VVG 1500mm 1 x T8 21W	22	2678	121	3,2	892301	
	Patrinia VVG 1200mm 2 x T8 15W	31	3572	115	3,6	892302	
	Patrinia VVG 1500mm 2 x T8 21W	43	5157	119	4,1	892303	
	Aura Patrinia mit Aura EasyT8 HO und VVG						
	Patrinia VVG 1200mm 1 x T8 HO 20W	21	2530	120	2,6	892305	
	Patrinia VVG 1500mm 1 x T8 HO 30W	31	3662	118	3,2	892306	
	Patrinia VVG 1200mm 2 x T8 HO 20W	41	4873	118	3,6	892307	
Patrinia VVG 1500mm 2 x T8 HO 30W	61	7053	115	4,1	892308		

* Werte beziehen sich auf Referenzlichtfarbe 4000K.