


Aura Emanio

Ein ästhetischer, vielseitiger 3-Phasen-Stromschienenstrahler



Aura Emanio ist für das austauschbare LED Leuchtmittel Aura CompoLED Long Life ausgelegt und passt in eine 3-Phasen-Stromschiene. Das Spotlight besitzt das Quick Change™-System, das für einen schnellen und einfachen Austausch des LED-Leuchtmittels sorgt. Aura Emanio erreicht die gleiche Lichtstärke und Qualität wie eine 35W Niedervolt-Halogenreflektorlampe und spart bis zu 70% Energie.

Dank der langen Lebensdauer der Aura CompoLED Long Life werden die Wartungskosten minimiert.

Aura Emanio ist für alle Reflektorausführungen (schmal-, mittel- und breitstrahlend) der Aura CompoLED ausgelegt, so dass sie sich sowohl für die Beleuchtung einzelner Objekte als auch größerer Räume eignet.

- **Austauschbares LED Leuchtmittel**
- **Schmal-, mittel- und breitstrahlend**
- **Ausgezeichnete Farbwiedergabe**
- **Spart bis zu 70% Energie gegenüber Halogen Spotlights**
- **Keine UV- oder IR-Strahlung im Licht**
- **5 Jahre Garantie**

IP20



LED



CLASS I



ANWENDUNGEN: Shops, Museen, Kunstgalerien, Flure, Hotels, Restaurants, Lobbies.

MATERIAL: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Weiß RAL 9010 oder schwarz RAL 9005. Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium.

INSTALLATION UND

ANSCHLUSS: Das Spotlight hat einen Universaladapter, der an alle gängigen 3-Phasen-Stromschienen passt.

KOMPONENTEN: Aura CompoLED Long Life, LED Leuchtmittel. Verfügbar in 3000K (CRI 90) oder 4000 K (CRI 80). Reflektor: 12°, 24° oder 40°. Nicht dimmbarer LED Treiber 700 mA. Weitere technische Daten hierzu finden Sie auf dem separaten Datenblatt zur Aura CompoLED.

Leuchtmittel müssen separat bestellt werden.

TECHNISCHE DATEN: 230V 50-60Hz, THD < 20%, IP20. Schutz vor Spannungsschwankungen bis zu 4kV. Klasse I. Lampenfassung G46d.

CE.

LEUCHTE	TYP	ARTIKEL NR.
	Aura Emanio weiß, RAL 9010	81416000
	Aura Emanio schwarz, RAL 9005	81416002

Aura CompoLED Long Life muss separat bestellt werden. Artikel Nummern siehe unten.

LEUCHTMITTEL	RELEKTOR TYP	STROM (mA)	SYSTEMLEISTUNG (W)	LICHTSTROM (lm)	LICHTAUSBEUTE (lm/W)	LICHTSTÄRKE (CD)	AURA COMPOLED ARTIKEL NR.	
	Aura Emanio mit Aura CompoLED Long Life (beide Gehäuse können mit CompoLED kombiniert werden)							
	12° Reflektor, 930	@ 700	21	1700	80	18430	664293	
	12° Reflektor, 840	@ 700	21	2250	106	23100	664284	
	25° Reflektor, 930	@ 700	21	1700	80	6920	665293	
	25° Reflektor, 840	@ 700	21	2250	106	9200	665284	
	40° Reflektor, 930	@ 700	21	1700	80	3460	666293	
	40° Reflektor, 840	@ 700	21	2250	106	4850	666284	

AURA EMANIO MIT AURA COMPOLED LONG LIFE, 12°, 4000K			
Ø [m]	H [m]	E [lx]	
0,21	1	23100	
0,42	2	5775	
0,64	3	2567	
0,85	4	1444	

AURA EMANIO MIT AURA COMPOLED LONG LIFE, 40°, 4000K			
Ø [m]	H [m]	E [lx]	
0,72	1	4850	
1,46	2	1213	
2,18	3	539	
2,91	4	303	

AURA EMANIO MIT AURA COMPOLED LONG LIFE, 25°, 4000K			
Ø [m]	H [m]	E [lx]	
0,44	1	9200	
0,89	2	2300	
1,33	3	1022	
1,77	4	575	

